

DJI FLIGHTHUB 2 ON-PREMISES

dji ENTERPRISE



Piattaforma integrata per la gestione delle operazioni con i droni on-premise

DJI FlightHub 2 On-Premises offre le stesse funzionalità della versione su cloud pubblico con una distribuzione locale e sicura, garantendo il controllo completo sui tuoi dati. Questa soluzione supporta lo sviluppo personalizzato e l'integrazione rapida per diversi scenari, rendendo semplice la creazione di una piattaforma su misura per la gestione delle operazioni con i droni. Scopri anche il nuovo DJI FlightHub 2 AIO, un dispositivo all-in-one preinstallato per un utilizzo immediato e che combina hardware e software per una distribuzione, manutenzione e utilizzo quotidiano senza pensieri.

FH2 AIO

Specifiche tecniche

AIO - Informazioni generali

Nome del prodotto	DJI FlightHub 2 AIO
Peso	Unità principale: 3,008 kg Fonte di alimentazione: 1,05 kg
Dimensioni	223 × 87 × 202 mm (L×L×A)
Sistema software	Preinstallato con DJI FlightHub 2 On-Premises

AIO - Hardware

Processore	Processore Intel® Core™ Ultra 7 265
Memoria	64 GB
Archiviazione	3 SSD da 2 TB: 1 per il sistema, 2 per i dati (mirroring dei dati RAID 1)
Scheda grafica	NVIDIA RTX™ 2000 Ada
Ingressi/Uscite anteriori	USB-A: 1 × USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps, 4,5 W) USB-C: 2 × USB 3.2 Gen 2 (20 Gbps, 15 W) Audio: 1 × jack combinato audio/microfono (3,5 mm) * La velocità effettiva di trasmissione USB varia a seconda del tipo e della quantità di dispositivi USB utilizzati. ** Le porte USB-C supportano l'uscita video.
Ingressi/Uscite posteriori	USB-A: 4 × USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps, 4,5 W) DisplayPort: 3 × DP 1.4 Ethernet: 1 × 1GbE (RJ45) * La velocità effettiva di trasmissione USB varia a seconda del tipo e della quantità di dispositivi USB utilizzati. ** La porta USB posteriore 4 supporta la funzione di accensione intelligente.
Scheda Ethernet integrata	Controller: Intel® Ethernet Connection I219-LM Porta: 1 × RJ45 Velocità: 10/100/1000 Mb/s adattiva Funzioni: PXE, ASF, WOL, Jumbo Frames, Teaming Gestione: Intel® Active Management Technology (AMT) 16.x
Scheda di espansione Ethernet	Cablata: 4 × porte Ethernet adattive da 10/100/1000 Mb/s (RJ45) Wireless: IEEE 802.11 be IEEE 802.11 a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax

AIO - Alimentazione

Potenza nominale	330 W
Intervallo della tensione di esercizio	100-240 V
Intervallo della tensione nominale	CA 90-264 V
Corrente di ingresso nominale	4,5 A

AIO - Ambiente operativo

Temperatura operativa	Temperatura operativa consigliata: da 10 °C a 35 °C Temperatura operativa massima: da -33 °C a 63 °C, fino a 4 ore di funzionamento stabile continuo
Temperatura di conservazione	Nella confezione di spedizione originale: da -40 °C a 60 °C Senza confezione: da -10 °C a 60 °C
Umidità operativa	Dal 10% al 90%
Vibrazione	Vibrazione dell'imballaggio: Tre assi nell'orientamento d'utilizzo (asse X, Y e Z), 1,04 Grms, 2-200 Hz, 15 min/asse, casuale, imballato per la spedizione Vibrazione operativa: 0,27 Grms, 5-500 Hz, 30 min/asse, assi X, Y, Z Vibrazione non operativa: 1,04 Grms, 2-200 Hz, 15 min/lato, sei lati

AIO - Accessori

Cavo di alimentazione	Versione Cina: Cina, Australia, Nuova Zelanda, ecc. Versione UE: la maggior parte dei Paesi europei (eccetto Italia e Svizzera), Corea del Sud, ecc. Versione USA: USA, Canada, Giappone, Taiwan (Cina), ecc. Versione Regno Unito: Regno Unito, Irlanda, EAU, Singapore, Malesia, Hong Kong (Cina), Macao (Cina), ecc.
Tastiera	1 unità
Mouse	1 unità

AIO - Normative e standard

Marchi di certificazione	USA - FCC Canada - IC USA/Canada - cTUVus Giappone - VCCI Taiwan (Cina) - BSMI Corea - KC Australia/Nuova Zelanda - RCM Germania - TUV-GS Informazioni generali - Rapporto/Certificazioni IEC60950-1&IEC62368 CB EAU- EQM Kuwait - KUCAS Cina - Marchio CCC/SRRC Sudafrica - SABS Bielorussia/Kazakistan/Kirghizistan/Armenia - EAC Marocco - CM Messico - NOM Serbia - KVALITET India - BIS Indonesia - SDPPI Malesia - SIRIM Filippine - NTC UE - RED 3.3
---------------------------------	--

NEWDRONE - div. di COMHAS SRL - info@newdrone.it - www.newdrone.it - T: +39 02 6129.8551

Comhas Srl con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di S.D.A. Holding Srl con sede in Cinisello Balsamo (Mi) C.F.: 14035060962